



PRESENTA



La revolución
en Shotcrete

PS60

POLYSTARK

MONOFILAMENTO SINTÉTICO ESTRUCTURAL

PS60

La macro fibra sintética estructural para concreto PS60 se caracteriza por tener un excelente agarre con el concreto e incrementar notablemente la tenacidad. La PS60 refuerza el concreto en 3 dimensiones.

Beneficios

- Libre de corrosión
- Más seguro y ligero de manipular que el acero.
- Aumenta la eficiencia y productividad vs el acero.
- Menor impacto ambiental que el acero.
- Menor desgaste de mangueras de bombeo de concreto.
- Menor costo por Joule - Fibra.

Característica	Propiedad del material
Material Base	Polipropileno
Longitud	60 mm
Tensión a la rotura	500 MPa
Textura de la superficie	Moleteado
Fibras por kg.	> 32,500
Densidad relativa	0.90 - 0.92
Punto de fusión	150° C - 170° C
Aplicaciones	Shotcrete



Dosaje

Polystark PS60 tiene una dosificación regular de 2 kg a 10 kg por metro cúbico. El dosaje se debe determinar en base a los requerimientos de la aplicación.

Mezclado

La macro fibra PS60 ha sido embalada en sacos de papel con la dosis requerida por metro cúbico de concreto. Se puede añadir en cualquier punto de la preparación de la mezcla y se debe mezclar en el trompo a velocidad alta por al menos 1 minuto por saco.